

画像記録装置付き 5.6型LCDモニタ VR570

本装置は、アナログ方式(NTSC/PAL)のカラーテレビカメラと接続し、液晶モニタで確認しながら、SD/SDHCカードに動画(mp4)や静止画(jpg)を記録・再生することができます。



東芝テリー製

オープン価格



【 特 長 】

- 動画の圧縮方式にH.264を採用し、低ビットレート時に高品質な画像が記録できます。
- 動画の録画・再生中にも静止画記録が可能です。
- SDHCカード最大32GBに対応。長時間の録画が可能です。
- (標準モードで約24時間・32GB時)
録画した画像は、MP4対応メディアプレイヤー等により、
- パソコンなどで再生が可能です。
明るく見やすい5.6型カラー液晶モニタを採用しています。

【 仕 様 】

LCD	5.6型TFTカラーLCD
解像度	フルカラーRGB 320(H)×234(V)
有効表示範囲	113.3(H)×84.7(V)
映像入・出力信号	NTSC/PAL方式準拠(切替式) PINコネクタ 入力×1. 出力×1
記録メディア	SDカード`1GB,2GB SDHCカード`4GB,8GB,16GB,32GB
記録画質	Full時 720(H)×480(V) MPEG4
電源	DC12V±5% 最大900mA
消費電力	最大10.8W
外形寸法	170(W)×120(H)×40(D)mm



<http://b-sl.org> E-mail: info@b-sl.org

■ 販売元:株式会社ピーエスエル

本社

〒210-0025 神奈川県川崎市川崎区下並木11-5
TEL:044-200-4852 FAX:044-271-1720 E-mail:info@b-sl.org
メンテナンスセンター

〒230-0047 神奈川県横浜市鶴見区小野町15-1
TEL/FAX:050-5864-8662 E-mail:ks8812@outlook.jp

■ 製造元:株式会社東和イーエヌジー

韓国

〒339-852 世宗特別自治市全義面達田里409-2

押し込みカメラシステム

プッシュカメラ D-50

- 適用管径:φ50~200mm。
- 取付管用φ39mmのカラーカメラヘッド。
- 高輝度LED照明内蔵。
- グラスファイバーケーブル採用
- 小型LCDモニタとデジタル録画機能のVR570装着 (VR570はオプション)

本体仕様

ケーブル	φ9mm×30M 内皮:グラスファイバーケーブル、外皮:ウレタン
電源	DC12V (充電式)
寸法	W470×H540×D270mm
質量	約 10.5kg



カメラヘッド

外径	φ39mm
照明	LED×4EA
長さ	57mm
撮像素子	30万画素
防水構造	水中形防水構造 (IP68)

製品画像



前面画像



後面画像



グラスファイバーケーブル採用

*注]主として機能向上等の為、予告なく記載性能/仕様/形状を、変更する場合がありますのでご了承ください。