

# ゲスイカム-150

(φ150～φ200mm)



下水管内の結露や  
湿気の中でも曇りシラズ！

φ150～200mmの小径管走行専用車  
屈折型のためφ300mmマンホールへ投入可能

## [仕様]

適応管径	φ150～200mm	側視回転	左右360°エンドレス回転
走行速度	約0～20m/分	視方向	上下±120°首振り方式
動作環境	温度-20℃～+60℃	質量	最少10kg, 最大14kg
駆動方式	4輪駆動	寸法	(120×120×430mm) 幅×高×長

■ 自走車 ケスイカム-150 以外は、ケスイカム-800のシステムを使用。

注) 本カタログ製品は性能・機能向上等の為、仕様及びデザインを予告なく変更することがあります。



**BSL**ビーエスエル  
日本下水道協会賛助会員

# ゲスイカム-75

(φ75～φ200mm)



## [仕様]

適応管径	φ75～200mm	走行スピード	約10m/分
材質	アルミ合金&ステンレス銅	走行距離	100m(専用φ5mmケーブル)、25m(φ8.5mmケーブル)
動作環境	温度0℃～40℃/湿度10%～90%	質量	2kg
駆動方式	4輪駆動	寸法	(60×58×145mm) 幅×高×長

■ 自走車 ケスイカム-75 以外は、ケスイカム-800のシステムを使用。

注) 本カタログ製品は性能・機能向上等の為、仕様及びデザインを予告なく変更することがあります。