

取付管・プラント・給水管/長距離農集排水管 調査用オールインTVカメラ

最新・オールイン・押込みカメラ録画機能モニター付・管内カメラ TCS3876

軽量 12kg 超コンパクト 52 x 32 幅 x 68cm **標準価格 ¥527,500(税別)**


ワンタッチ録画・モニター表示の映像を動画ビデオ/写真SD収録

7"コントローラー バッテリー内蔵 録画標準~6hr 再生8hr

取付位置変更自在:回転収納型モニター取付:着脱簡単

各部自在回転

安定重視



自動水平機能・高耐久 CCDカメラ素子 SONY 製・鮮明画像

・1/3・SONY 製 CCDカメラ受信部・ピント 12~150=Φ300

距離計測mメートル数字表示の機能 : ケーブル非接触計測

ハードケーブル・Φ7 x 40m : OP 50m、60m

適正外径比-長バネ接続・抜群の曲管通過/押込両立:上昇Φ75~∞

カメラヘッド Φ38 x 80L 調査管径 Φ40~Φ300:後端カーブ管内引掛り防止形状



・前面強化ガラス・前/後端・曲面ジョイント段差引掛り防止

見えない戻し時にも:引っ掛り無し

充実*標準付属品・管底面異物通過多機能が付*そり・字幕器・工具・プラスチック・布製キャリアケース

袖込取付:タイプ型:内径Φ60~

樽型:Φ50~

底面滑り用ホール型スキッド x1

字幕器(タイプ別):無線式:ローマ字・数字・記号等



オプション: 携帯大容量小型バッテリー・日本語ワープロ字幕器

管路探知発信器・カメラヘッド内蔵・**☆オプション*詳細構成表・価格表・参照**

モニター電源 DC12V・7"LCD/FT・日除けサンバイザー付	カメラヘッド Φ38x80ステンレス鋼製・後曲面 10m 防水・自動水平機能
映像記録装置(モニター下) 記録媒体 SD~32GB USB 出力端子	DC12V 画角 120° フォーカス距離 12~120cm LED4mx12
映像装置操作部: 表示・日本語・独・英・露・中・中国語, 他メニュー: 画面輝度調整・録画消去・日付表示: 入/切 ・ワンタッチ・録画/ミラー反転/カメラLED輝度調整	映像モジュール: 1/3・SONYカラーCCD 高輝度 480TV線解像 バッテリー電源 DC12V-5200mAh・6Hr 録画・8Hr 再生

上記仕様、写真、説明等は性能向上のため予告なく変更しますので事前お問合せ願います

株式会社ビーエスエル

本社 〒210-0025 神奈川県川崎市川崎区下並木11-5

TEL:044-200-4582 FAX:044-271-1720

横浜営業所 〒224-0024 神奈川県横浜市都筑区東山田町1533-2

TEL:045-717-7057 FAX:045-717-7754