

直視/側視/原点復帰・録画機能・バッテリー付

首振り押し込み式カメラ BT600

上下▲▼チルト180° 回転パン360° AHD/210万画素

下水道・本管の取付管内部/取付部・本管ジョイント部の確認撮影
取付排水管・長距離農集配管:内面補修/モール・調査用

- ◎ 適用管径：Φ55～600mm
- ◎ メニュー画面：日本語・独・英語等：対応
- ◎ ワンタッチ原点復帰・機能付
- ◎ ケーブル距離デジタル計測装置・M/Fフィート切替
位置：zero 零：リセット可能
- ◎ 1/4 カラーSONY 映像素子
高画質解像度720X480—TV 線
- ◎ USB 録画 / 側視回転 / バッテリー

本体仕様

ケーブル	径Φ9X40m (オプション60m/120m/200m) 外皮強化FRP ケーブル
電 源	DC(バッテリー) 8,800mAh-12V AC 交流100V：搭載ACアダプタ
守 法	本体 - 70(幅) X 30(奥) X 84(高)mm
質 量	約27Kg



カメラヘッド

- ◎ 外 径：Φ50広角レンズ120° F2.4/1.5Lux
- ◎ 照 明：白色6X3LEDs 調光可能
- ◎ 映 像：1/4カラーSONY製カラー映像素子・高画質解像度 720X480—TV線
- ◎ レ ン ズ：F2.4 画角120°
- ◎ 防水構造：水深5m



コントローラ：録画再生機能・バッテリーパック収納

- ◎ ビデオ・フォーマットMPEG：写真・フォーマットJPG/JPEGメモリSSD128GB
- ◎ モニターサイズ10"画面寸法：215X130mm—比率・4：3 800X600ピクセル
- ◎ 録画機能HD・DVRシステム128GB・SSDソリッドステイトドライブ
- ◎ カメラ操作：ジョイスティック棒・操作：原点復帰可能/メニュー押ボタン・簡単操作
- ◎ カメラヘッド照明LED光量・無段階調整ダイヤル **マイク内蔵**
- ◎ 大容量バッテリー 8,800mAh-12V, 7H録8H再容量表示インジケータ付
- ◎ コントローラ・他カメラ：4ピン：入力可 出力：映像RCA端子・2系

※主として機能向上等の為、予告なく記載性能・仕様・形状を変更する場合がありますのでご了承ください。



株式会社ビーエスエル

本社

〒210-002 神奈川県川崎市川崎区下並木11-5

横浜営業所

〒224-0024 神奈川県横浜市都筑区東山田町1533-2

TEL: 045-717-7057 FAX: 045-717-7754 E-mail: info@b-sl.org

<https://b-sl.org>

ビーエスエルカメラ

検索





世界初:押込みTVカメラ同軸ケーブルCoaxialの採用

コントロールキー操作の特徴



- ：入力端子4ピン：TVカメラ等々：映像入力・映像活用
- ：左側にワンタッチ・ボタン設置
- ：メニュー動画写真等・ワンタッチ収録
- ジョイスティック棒でのチルト角度・パン回転：各スムーズ操作
- 原点復帰・チルト角度のみ復帰
- /全復帰：チルト度・パン角度：両角度復帰可能



- ・ESC 戻る
- ・P/P：再生+時停止
- ・STOP 停止
- ・▲写真撮影
- ・●：確認/動画撮影
- ・▲▼：カーソル移動
- ・DVRメニュー設定

型番：BT600コントローラ仕様

DVR	動画H264-LEVEL4.1--AVI写真 JPEG音声MP3,0GG
TVシステム	自動切換NTSC/, PAL, 480P576, 1080P/24MHz
USB	USB2.0：～128GB
PTカメラ	動作温度：-28℃～50℃ 防水：1 材質硬質アルミニウム
電源	DC(バッテリー)8, 800mAh-12V/AC交流100V：搭載ACアダプタ
モニタ	10" 22cm・HD・DVRシステム
付属品	接続/テスト：ケーブル, 工具, ネジ/ナット, プラケース, 布バッグ他

カメラ集積回路の新規作成

：アナログ信号(CVBS)⇒⇒50mm-AHD(HD-CVI：HD-TVI)

変更：アナログハイビジョン解像度 1920X1080

大口径ガイドそり付



連結コネクタ



ケーブルガイド



距離リセット



車輪



BT600システム

