

押し込みカメラシステム

# 管検査カメラ BT300

- ◎ 適用管径：Ø40～Ø300mm
- ◎ 距離計測mメータ数字表示の機能
- ◎ 自動水平機能：搭載
- ◎ 高耐久CCDカメラ素子SONY製・鮮明画像
- ◎ 録画・モニター表示の映像を  
動画ビデオ写真ワンタッチ録画
- ◎ 曲がり管の通過と押し込み推進が優れています。

本体仕様	
ケーブル	径Ø7X40m 適度な剛性ある外皮強化型FRPケーブルを採用
電源	DC12V(充電式)
守 法	W520 X H680 X D320mm
質 量	約12Kg

録画機能モニター付・モデル



標準価格：  
¥527,500(税別)



- ◎ 後端カーブ管内引掛り防止形状・前面強化ガラス
- ◎ 外ケース高強度SUS314製
- ◎ ガイドソリ2種を装着・調査管のホボ中位置  
Ø38官低面の異物やジョイントの段差・ズレを  
乗り越え見えない・戻し時にも引掛りなし

## カメラヘッド

- ◎ 外 径 / 長 さ：Ø38mm X 80mm
- ◎ 映像モジュール：1/3・SONY製カラーCCD高輝度480TV線解像
- ◎ 材 質：ステンレス鋼製・後端曲面10m防水・自動水平機能
- ◎ 照 明：LED4mX12
- ◎ フォーカス距離：12-120cm・画角120°

## カラーモニター【映像録画機能付き】



- ※ 標準付属品：延長ハンドル・管底面異物通過多機能ガイドソリ・工具・変換タイプ：Ø120～Ø250
- ※ オプション：管底面滑り用ボール型スキッド、タイヤ型スキッド、60mケーブル等管路探知発信器・カメラヘッド内蔵

- ◎ モニター電源DC12V
- ◎ 7"LCD/FT・日除けサンバイザーカバー
- ◎ 映像記録媒体SD～32GB USB 出力端子
- ◎ 映像装置操作部：表示・日本・ドイツ・英  
ロシア・中国語、他メニュー
- ◎ 他メニュー：画面輝度調整・録画削去・  
日付表示：入/切・ワンタッチ録画  
ミラー反転/カメラLED輝度調整

※主として機能向上等の為、予告なく記載性能・仕様・形状を変更する場合がありますのでご了承ください。



株式会社ビーエスエル

<https://b-sl.org>

BSLカメラ

検索

〒210-0025 神奈川県川崎市川崎区下並木11-5

TEL: 044-200-4582 FAX: 044-271-1720 E-mail: info@b-sl.org